

SOPLADOR BG 50



1 Mando Unificado

En la empuñadura se encuentra el mando del equipo, todo en un solo lugar para mayor control en el accionamiento y mayor comodidad del usuario.

2 Bomba manual de combustible

Al presionar la bomba, ésta proporciona el suficiente combustible para un fácil arranque.

3 Fácil acceso al filtro de aire

La apertura de la tapa del filtro de aire se realiza sin herramientas, facilitando la supervisión y cambio del filtro por el mismo usuario.

4 Tubo Monopieza

Sencillo de instalar permitiendo un flujo de aire uniforme.

5 Depósito de combustible traslúcido

Facilita la supervisión del nivel de combustible (mezcla) sin necesidad de abrir el depósito.

ACCESORIOS Y ARTÍCULOS DE SEGURIDAD



Aceite
Mezcla
STIHL



Guantes
STIHL



Modelo BG 50

Motor	2T Convencional
Cilindrada	27,2 cc
Potencia	0,9 Hp
Peso	3,6 Kg
Caudal de aire máx.	700 m ³ /h
Velocidad del aire máx.	71 m/s
Cap. estanque mezcla	0,43 lt
Relación de mezcla	1:40
Uso	Ideal para el barrido de áreas con hojas y desechos livianos
Garantía	6 meses