



TERMO ELECTRICO
Galvanizado
Monofásico - Trifásico
80 a 1000 lts.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Conexión superior.**
Estanque sólido de acero galvanizado o acero inoxidable.
Estanque exterior extra sólido en chapa de acero.
Calefactor eléctrico tubular sellado de inmersión directa.
Sistema termostático de precisión que regula la temperatura del agua.
Doble contactor de seguridad (en modelos trifásicos).
Eficiente aislación térmica que evita pérdidas de calor.
Únicos con ánodo de sacrificio frontal de fácil extracción.
Incorpora un protector térmico de seguridad exclusivo contra excesos de temperatura.
Incluye válvula de sobrepresión regulada a 10 bar.
Incluye unión americana dieléctrica para fácil instalación y evita efecto electrolisis entre las uniones.
No requiere de presión de agua para su funcionamiento.
Energía limpia.
Termos de fabricación nacional.
Garantía: 2 años.



Capac. Lt	Ø (cm)	Alto (cm)	Peso (kg)	kW		Amperajes		Diámetro cañerías Entrada/ Salida	Minutos en calentarse a 65 °C aprox.	Duchas de 5 minutos c/u caudal de 7l/minutos
				220 V	380V	220V	380V			
80	46	103	49	2	--	9,1	--	1/2"	153	3 Duchas
120	46	137	63	2	--	9,1	--	1/2"	230	7 Duchas
200	55	149	84	2	6-9-12-18-27	9,1	9,1-13,7-18,2-27,3-41	1/2"	384-128-85-64-40-28	11 Duchas
250	55	179	110	3	6-9-12-18-27	14	9,1-13,7-18,2-27,3-41	1/2"	320-160-107-80-50-36	13 Duchas
300	69	153	120	3	6-9-12-18-27	14	9,1-13,7-18,2-27,3-41	1"	384-192-128-96-60-43	15 Duchas
400	69	181	139	3	6-9-12-18-27	14	9,1-13,7-18,2-27,3-41	1"	512-256-171-128-81-59	Comercial
500	77	178	148	--	6-9-12-18-27	--	9,1-13,7-18,2-27,3-41	1"	320-213-160-100-71	Comercial
600	77	206	165	--	6-9-12-18-27	--	9,1-13,7-18,2-27,3-41	1"	384-256-192-120-85	Comercial
700	77	234	190	--	9-12-18-27	--	13,7-18,2-27,3-41	1"	298-224-140-99	Comercial
1000	91	243	485	--	9-12-18-27	--	13,7-18,2-27,3-41	2"	426-320-200-142	Comercial



* LOS CENTIMETROS DEL ALTO DEL PRODUCTO INCLUYEN CAÑERIAS