

DCS781B-B3

Sierra Ingleteadora Doble Bisel 12" 60V DEWALT DCS781B-B3

INCLUYE

- Sierra Ingleteadora de doble bisel de 12" (305mm) 60V MAX*
- 1 Hoja
- 1 Llave para Hoja
- 1 Abrazadera de Material
- 1 Barra Estabilizadora
- 1 Adaptador para Aspiradora
- 1 Bolsa para Polvo.
- 1 Extensiones de Base

CARACTERÍSTICAS SIERRA INGLETEADORA

- CORTA. REGENERA. CARGA™: con tecnología de frenado regenerativo para ampliar el tiempo de autonomía con prácticamente cada corte (hasta 675 cortes en molduras de base de MDF de 3-1/4" (83 mm) o 255 cortes en madera tratada a presión de 4" x 4" (100mm x 100mm), todo esto con una sola batería DEWALT FLEXVOLT® DCB609.
- Su diseño mejorado con sistema de transmisión directa sin correas/bandas (solo engranajes) de 23 kg (sólo herramienta) permite un transporte más fácil y la capacidad de capturar hasta el 94% del polvo***.
- El sistema de línea de corte LED CUTLINE™ ofrece una indicación exacta de la línea de corte, líder en su clase. Los controles renovados para fijar los cortes a bisel, a inglete y ranurados con mas facilidad que nunca para una máxima eficiencia y precisión.
- Dimensiones (Alto x ancho x largo en cms): 48,5 x 81,5 x 58,5
- Peso: 29,5 kg

- Velocidad sin carga: 3800 rpm
- Tipo de biselado: Doble
- Inglete Izquierda/Derecha 50° / 60°
- Biselado Izquierda/Derecha 49° / 49°
- Capacidad de corte de moldura de corona: 6-1/2" (165mm)
- Capacidad de corte horizontal: 12" (305mm)
- Capacidad de corte vertical: 6-1/2" (165mm)
- Asa grande para facilitar el transporte
- Ajuste fácil para cortes profundos/ranurados
- Topes de bisel para moldura de corona
- Barra estabilizadora para mejorar cortes mas precisos.
- Motor de transmisión directa: Ofrece un corte rápido y confiable con menos pérdida de energía
- Discos de Sierra recomendados (no incluidos): DWA11240 / DWA11260 / DWA11280
- Producto Relacionado: Aspiradora de polvo con extractor HEPA DWV010
- Palanca ergonómica de bloqueo de ingletes: Sistema mejorado para mayor facilidad, rapidez y precisión de ajuste del ángulo de inglete.

* Máximo voltaje inicial de la batería (medido en ciclos de carga) es de 60V. Voltaje nominal es de 54.

**Usando una batería FLEXVOLT DCB609 (no incluida en este set)

***Cuando se corta un aglomerado SPF 2x10 usando una batería DCB609 y extractor de polvo DWV010 (ambos vendidos por separado)