



Eléctrico

## Modelo: AT-WB 150 LT



### Características

- Tipo montaje: Colgante/Muro.
- Tipo controlador: Manual.
- Tipo esmalte: Electrostático en polvo.
- Tipo soldadura: Plasma.
- Espesor de la capa de aislamiento: 25 mm.
- Grado de protección: IPX4.
- Válvula de seguridad.
- Termómetro visual que muestra la temperatura relativa del agua al interior del termo.
- Luz piloto para indicar cuando la resistencia eléctrica está funcionando (Termo en proceso de calentamiento).
- Perilla para pre fijar la temperatura de calentamiento al interior del termo, para encendido y apagado.
- Ánodo de Magnesio para proteger el estanque ante la oxidación.

### Características generales

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Capacidad:                                    | 150 L       |
| Potencia Nominal:                             | 1.5 kW      |
| Tensión nominal:                              | 230V/~50Hz  |
| Tiempo de Recuperación a 65°C (entrada 15°C): | 5,8 HRS     |
| Rango de Temperatura:                         | 30°C a 75°C |
| Activación Seguro Sobrecalentamiento:         | 80°C        |
| Presión Máxima :                              | 0,75MPa     |
| Dimensión Anodo de protección:                | Φ20x200 mm. |
| Conexiones inferiores:                        | 1/2"        |

### Dimensiones

|          | Ancho | Alto | Fondo |
|----------|-------|------|-------|
| Producto | Φ350  | 1242 | -     |
| Embalaje | 545   | 1280 | 545   |

### Peso

|               | Peso Neto (Vacío) | Peso Bruto (Vacío) |
|---------------|-------------------|--------------------|
| AT-WB 150 Lts | 38,1 Kg           | 42,1 Kg            |

CODIGO ALBIN TROTTER

TERMO AT-WB 150 LT 1,5KW

P016212P0006

