



Barniz marino

Brillante



87A1

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Recubrimiento formulado a base de resinas alquídicas modificadas y aditivos específicos, que le confieren a la película dureza, flexibilidad y alta resistencia a la intemperie. Destinado a proteger, preservar y embellecer todo tipo de superficies de madera tras un acabado brillante que realza sus vetas naturales.

USOS RECOMENDADOS

Barniz marino Fast se emplea como capa de terminación para superficies de maderas previamente acondicionadas interiores y exteriores como muebles, machimbres, marcos, puertas, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado: Brillante.

Color: Natural y según colores de cartilla empacados.

Aplicación: Brocha, rodillo o pistola pulverizadora convencional.

N° de capas: 3, dependiendo del estado de la superficie y método de aplicación.

Diluyente: Aguarrás mineral.

Tiempo de secado (20°C y 60% HR):

Tacto	Secado Duro
3 – 5 hrs	12 – 14 hrs

Rendimiento aproximado: 40–45 m²/gln en una mano.

ESTABILIDAD DEL ENVASADO

Almacenamiento: 12 meses en su envase original herméticamente cerrado, protegido de la intemperie.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Preparación de la superficie

Para lograr un buen resultado, la superficie debe estar firme, seca, libre de polvo, grasas, aceites u otros contaminantes.

En maderas nuevas: deberá lijar suavemente en el sentido de las vetas de la madera para eliminar asperezas e imperfecciones.

En maderas barnizadas: si el barniz está en buen estado, deberá lijar suavemente hasta eliminar el brillo; en caso de estar cuarteado, parcialmente desprendido o en mal estado, se debe eliminar mediante lijado, cepillado u otros medios mecánicos.

ADVERTENCIA

No aplicar si la temperatura ambiental y/o de la superficie es menor a 5°C o mayor de 35°C. La humedad relativa del aire debe ser inferior al 80%. No aplicar en días de lluvia, niebla o llovizna, o si existe riesgo de ello.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El producto y el diluyente son inflamables, por lo que deben mantenerse alejados de fuentes de calor y chispas. Pintar en ambientes ventilados, evitar el contacto con la piel. Para más información consultar Hoja de Seguridad.

Limitación de responsabilidad: Las sugerencias o recomendaciones que se relacionan con el uso de los productos elaborados por PINTURAS TRICOLOR S.A., que figuren en su literatura o tengan su origen en una respuesta específica, se han elaborado de buena fe y de acuerdo a sus conocimientos técnicos actualmente vigente. PINTURAS TRICOLOR S.A., garantiza la calidad permanente de sus productos según sus especificaciones técnicas, pero no puede garantizar su aptitud o propiedades para un uso determinado del producto, ya que ello es responsabilidad del comprador, quién debe verificar su idoneidad para cada caso específico. El resultado final del uso de sus productos depende de su correcta aplicación según lo determinan las reglas del arte. Los datos en este envase están sujetos a cambios sin que ello altere las características del producto contenido en él.

ESTA VERSION ANULA TODAS LAS ANTERIORES



Barniz marino

Brillante



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El producto y el diluyente son inflamables, por lo que deben mantenerse alejados de fuentes de calor y chispas. Pintar en ambientes ventilados, evitar el contacto con la piel. Para más información consultar Hoja de Seguridad.

PELIGRO

H302 Nocivo en caso de ingestión

H305 Puede ser nocivo en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias

H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

ALGUNOS CONSEJOS DE PRUDENCIA GHS

P210 Mantener alejado del calor/de chispas/de llamas al descubierto/de superficies calientes. No Fumar.

P264 Lavarse. Cuidadosamente después de la manipulación

P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto

P273 No dispersar en el medio ambiente



Limitación de responsabilidad: Las sugerencias o recomendaciones que se relacionan con el uso de los productos elaborados por PINTURAS TRICOLOR S.A., que figuren en su literatura o tengan su origen en una respuesta específica, se han elaborado de buena fe y de acuerdo a sus conocimientos técnicos actualmente vigente. PINTURAS TRICOLOR S.A., garantiza la calidad permanente de sus productos según sus especificaciones técnicas, pero no puede garantizar su aptitud o propiedades para un uso determinado del producto, ya que ello es responsabilidad del comprador, quién debe verificar su idoneidad para cada caso específico. El resultado final del uso de sus productos depende de su correcta aplicación según lo determinan las reglas del arte. Los datos en este envase están sujetos a cambios sin que ello altere las características del producto contenido en él.

ESTA VERSION ANULA TODAS LAS ANTERIORES