

BOTA V66 THINSULATE™

Cód. 07-01-076

V-FLEX®

TALLAS 36 a la 46

CARACTERÍSTICAS

Calzados de uso general y alto rendimiento. Su excelente combinación de diseño y confort brindan un amplio rango de uso en actividades tales como Industria, Minería, Construcción y afines. De acuerdo a la tabla de protección individual se puede definir su mejor uso específico.

NORMAS

Norma Chilena

NCh
772/2.Of92
(Impacto puntera,
Perforación plantilla
de seguridad)

NCh
1351/2.Of96
(Resistencia a
hidrocarburos)

NCh
2147/2.Of93
(Calzado aislante)

Norma Europea

CE EN ISO 20345:2011
SB E FO CI SRA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aparado: Cuero Crazy hidrofugado y 2,2 mm de espesor, una resistencia al desgarro de 80 N/mm y a la tracción mayor a 2,5 kg F/mm².
- Altura Caña: 210 mm.
- Textil: Sintético, cambrelle ultra absorción.
- Aislación Térmica: Thinsulate™ 3M 200 g – Adecuada para temperaturas de leves a moderadas, generalmente entre -6°C y 4°C. Ofrece buen rendimiento en actividades ligeras o moderadas, proporcionando abrigo sin añadir volumen excesivo. Algunas fuentes indican que puede ser eficaz hasta los -10°C en condiciones específicas.
- Planta Estándar: Poliuretano Bi-Densidad sistema poliéster, resistente a ácidos e hidrocarburos. Abrasión menor de 150 mm³. Antideslizante según Norma EN ISO 20345:2011 SRA. Talón Absorción Impacto. Suela aislante a bajas temperaturas.
- Aislante: Para riesgo eléctrico inferiores a 600 V. NCh 2147/2.Of 93 / 18.000 V, ASTM F2413-11 (EH).
- Puntera: Composite, de acuerdo a NCh 772/2 Of.92.
- Contrafuerte: Termoplástico Ultra-Termoformado de 1,5 a 1,8 mm.
- Plantilla de Armado: No tejido Fibertex de 2,00 mm, absorción mínima 35%, expulsión 40% mínimo de agua.
- Plantilla Interior: EVA con Material no tejido de 2,5 mm, antimicrobiana e intercambiable.
- Hilo de Aparado: Nylon de alta resistencia títulos 20 y 40.
- Cordones: Poliéster resistencia mínima 50 Kg/F.
- Refuerzos: Puntera y talón de caucho.



TECNOLOGÍAS



CALZADO AISLANTE



RESISTENCIA A ÁCIDOS E HIDROCARBUROS



PUNTERA DE COMPOSITE



PROTECCIÓN TÉRMICA



RESISTENCIA AL AGUA



CALZADO ANTIDESLIZANTE



PLANTILLA DE ACERO

TRECK®

CHILE / Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ / Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
WWW.TRECKSAFETY.COM

BOTA V66 THINSULATE™


Cód. 07-01-076

V-FLEX®

TALLAS 36 a la 46

TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
CM	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7

 Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos.

