STANLEY

SCD712B-BS

Kit taladro percutor 1/2" 20V + acces STANLEY SCD712B-BS



INCLUYE

- Kit taladro percutor 1/2" 20V + acces STANLEY SCD712B-BS
- Taladro percutor 1/2" 20V SCD712B-B3
- Batería 20V Ion de Litio 4.0Ah SB204-B2
- Cargador de batería 20V 2Ah SC200-B2

CARACTERÍSTICAS TALADRO PERCUTOR

- Mandril: 13 mm, sin llave para un cambio de broca rápido y fácil.
- Torque: 60 Nm.
- Posiciones de torque: 16.
- Velocidad sin carga (RPM): 0-450 / 0-1700 RPM.
- Capacidad de perforación: Metal 13mm / Madera 35mm / Concreto 13mm.
- Impactos por minuto: 28900 IPM.
- 3 Modos: Atornillador, perforación y percusión.
- Luz led para iluminar el área de trabajo y mejorar la visibilidad.
- Interruptor con módulo electrónico control de velocidad variable y protección contra sobrecargas.
- Protección de temperaturas extremas las baterías v20 están protegidas contra descarga en temperaturas extremas, de -30°C a +75°C.
- Hasta 80 perforaciones por carga.

CARACTERÍSTICAS BATERÍA

- Celdas de grado profesional de alta capacidad.
- Riel Robusto, manteniendo la batería en su lugar.
- Indicador de estado de carga.
- Voltaje: 20V
- Amperaje: 4Ah
- Tipo: Ión-Litio
- Tiempo de carga entre batería y cargador: En cargadores SC125: 190 minutos. / En cargadores SC200: 120 minutos

---

CARACTERÍSTICAS CARGADOR

- Voltaje: 20V
- Amperaje: 2A
- Tipo: Ión-Litio
- Mayor duración de batería.
- Auto descarga mínima.
- Tecnología de batería mejorada.
- Sin efecto memoria.
- RIEL ROBUSTO: mantiene la batería en su lugar.
- Tiempos de carga: SB201 (1,5Ah): 45 minutos / SB202 (2 Ah): 60 minutos / SB204 (4 Ah): 120 minutos / SB206 (6 Ah): 180 minutos.