

# Características MS 250



## 1 Mando Unificado

Facilita el uso, ya que todas las opciones como ahogado, acelerado, ralenti y apagado se encuentran en un único punto.

## 2 Freno Quickstop

Asegura que la cadena se detenga en forma inmediata en caso de un movimiento muy brusco o rebote de la motosierra.

## 3 Fácil acceso al Filtro de Aire

Rapidez y facilidad para la mantención y cambios del filtro de aire.

## 4 Sistema Ematic

Permite ahorrar aceite de cadena y asegurar la efectiva protección del sistema de corte. Compuesto por la cadena Oilomatic, espada Ematic y bomba metálica de bajo caudal.

## 5 Bomba de aceite metálica de bajo caudal

Protección eficiente del sistema de corte entregando la cantidad de aceite necesaria para una correcta lubricación.

## 6 Abertura de estanques sin herramientas

Con solo levantar la aleta de las tapas podrá realizar el llenado de los estanques sin necesidad de herramientas.

## Accesorios y Artículos de Seguridad



Aceite  
Mezcla



Aceite  
Cadena  
Biodegradable



Lima  
Cadena



Pantalón  
Anticorte



Chaqueta  
Anticorte



Casco de  
Protección

### Modelo MS 250

|                                           |                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
| Motor                                     | 2T Convencional                  |
| Cilindrada                                | 45,4 cc                          |
| Potencia                                  | 3,1 HP (a 10.000 RPM)            |
| RPM máx.                                  | 14.000                           |
| Espada                                    | 18"                              |
| Cadena                                    | Rapid Micro/Super 0,325" 1,6 mm. |
| Volumen Depósito mezcla                   | 0,47 lt.                         |
| Volumen Depósito Aceite Cadena            | 0,2 lt.                          |
| Relación de Mezcla (aceite + combustible) | 1:40                             |
| Peso                                      | 4,6 Kg*                          |
| Garantía                                  | 6 meses                          |

\*Peso considerado sin herramienta de corte.