



TERMO ELECTRICO

Galvanizado
Monofásico - Trifásico
80 a 1000 lts.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Conexión superior.

- Estanque sólido de acero galvanizado o acero inoxidable.
- Estanque exterior extra sólido en chapa de acero.
- Calefactor eléctrico tubular sellado de inmersión directa.
- Sistema termostático de precisión que regula la temperatura del agua.
- Doble contactor de seguridad (en modelos trifásicos).
- Eficiente aislación térmica que evita pérdidas de calor.
- Únicos con ánodo de sacrificio frontal de fácil extracción.
- Incorpora un protector térmico de seguridad exclusivo contra excesos de temperatura.
- Incluye válvula de sobrepresión regulada a 10 bar.
- Incluye unión americana dieléctrica para fácil instalación y evita efecto electrolisis entre las uniones.
- No requiere de presión de agua para su funcionamiento.
- Energía limpia.
- Termos de fabricación nacional.
- Garantía: 2 años.



Capac. Lt	Ø (cm)	Alto (cm)	Peso (kg)	kW		Amperajes		Diámetro cañerías Entrada/ Salida	Minutos en calentarse a 65 °C aprox.	Duchas de 5 minutos c/u caudal de 7l/minutos
				220 V	380V	220V	380V			
80	46	103	49	2	--	9,1	--	1/2"	153	3 Duchas
120	46	137	63	2	--	9,1	--	1/2"	230	7 Duchas
200	55	149	84	2	6-9-12-18-27	9,1	9,1-13,7-18,2-27,3-41	1/2"	384-128-85-64-40-28	11 Duchas
250	55	179	110	3	6-9-12-18-27	14	9,1-13,7-18,2-27,3-41	1/2"	320-160-107-80-50-36	13 Duchas
300	69	153	120	3	6-9-12-18-27	14	9,1-13,7-18,2-27,3-41	1"	384-192-128-96-60-43	15 Duchas
400	69	181	139	3	6-9-12-18-27	14	9,1-13,7-18,2-27,3-41	1"	512-256-171-128-81-59	Comercial
500	77	178	148	--	6-9-12-18-27	--	9,1-13,7-18,2-27,3-41	1"	320-213-160-100-71	Comercial
600	77	206	165	--	6-9-12-18-27	--	9,1-13,7-18,2-27,3-41	1"	384-256-192-120-85	Comercial
700	77	234	190	--	9-12-18-27	--	13,7-18,2-27,3-41	1"	298-224-140-99	Comercial
1000	91	243	485	--	9-12-18-27	--	13,7-18,2-27,3-41	2"	426-320-200-142	Comercial



* LOS CENTIMETROS DEL ALTO DEL PRODUCTO INCLUYEN CAÑERIAS

Casa Matriz: San Pablo 3747, Quinta Normal, Santiago - Showroom: Gerónimo de Alderete 1165, Vitacura, Santiago
Central +56 2 3221 8030 / Servicio técnico 600 300 8030

www.ursustrotter.cl